


Deckenkran Typ EKDE mit Kastenträger

Spannweiten und Tragfähigkeiten

Krantyp	Kranträgerprofil		Spannweite									
	Typ	Größe	Tragfähigkeit [t]									
			1	1,25	1,6	2	2,5	3,2	4	5	6,3	8
EKDE mit Kastenträger mit Seilzug DR			25 m									17 m
EKDE mit Kastenträger mit Kettenzug DC*			25 m									-

*) auf Anfrage

Auswahltabelle Demag-Kettenzug DC*

Baugröße	Triebwerksgruppe FEM / ISO	Tragfähigkeit [t]	
		Einsicherung	
		1/1	2/1
DC 10	1Am / M4	1,25	2,5
	2m / M5	1	2
	3m / M6	-	1,6
	4m / M7	-	1,25
DC 16	2m / M5	1,6	3,2
DC 25	1Am / M4	2,5	5
	2m / M5	2	4

*) auf Anfrage

2 Katzen 1 Katze

Auswahltabelle Demag-Seilzug DR

Baugröße	Triebwerksgruppe FEM / ISO	Tragfähigkeit [t]		
		Einsicherung		
		2/1	4/1	4/2
DR 3	2m / M5	1,6	3,2	-
	3m / M6	1,25	2,5	-
	4m / M7	1	2	-
DR 5	1Am / M4	3,2	6,3	3,2
	2m / M5	2,5	5	2,5
	3m / M6	2	4	2
	4m / M7	1,6	3,2	1,6
DR 10	1Am / M4	6,3	-	6,3
	2m / M5	5	-	5
	3m / M6	4	8	4
	4m / M7	3,2	6,3	3,2

2 Katzen 1 Katze

Auswahltabelle Demag-Kranfahrwerk DFW-D-L

Kranfahrwerk	HE-B	ekt [mm]	L [mm]	mit Puffer [mm]			
				70	100	120	
DFW-D-L	125/2000	180-200	2000	2420	2560	2620	2660
	125/2500	180-220	2500	2920	3060	3120	3160
	125/3000	180-240	3000	3420	3560	3620	3660

Auswahltabelle Demag-Kranfahrwerk DFW-D-E

Kranfahrwerk	U-Profil	ekt [mm]	L [mm]	mit Puffer [mm]			
				70	100	120	
DFW-D-E	125/2500	180-260	2500	2930	3070	3130	3170
	125/3000	200-280	3000	3430	3570	3630	3670
	125/3500	200-280	3500	3930	4070	4130	4170

