

Spezielle Branchenlösungen

AUSFÜHRUNG ALS WARTUNGSKETTENZUG FÜR GROSSE HUBHÖHEN

Bei Wartungsarbeiten oder Störungen in Windkraftanlagen müssen benötigte Ersatzteile und Betriebsmittel schnellstmöglich in die Gondel gebracht werden. Hier bewährt sich der Demag Kettenzug DC-Wind als zuverlässiges Hebezeug:

- Hakenwege bis zu 180 m
- Hohe Hubgeschwindigkeiten bis 24 m/min
- Motor mit 100 % Einschaltdauer
- Cold-Climate-Temperatureinsatz bis – 40 °C (survive)



AUSFÜHRUNG ALS KLETTERZUG, KOPFÜBER UM 180° GEDREHT

Sowohl im Einrüstbetrieb als auch für Wartungs- oder Montagearbeiten können Kettenzüge um 180° gedreht als Kletterzüge eingesetzt werden.



AUSFÜHRUNG FÜR PERSONEN UNTER LASTEN

Im Veranstaltungsbereich, d.h. in Theatern und auf Bühnen, auf Messen, in Kirchen etc., gelten bestimmte Sicherheitsanforderungen an den Kettenzug:

BGV-D8+: Für den Einsatz des Kettenzugs DC als Aufbaukettenzug und für das Halten, jedoch nicht das Bewegen von Lasten über Personen.

BGV-C1: Für den Einsatz des Kettenzugs DC – vorbereitet für den Einsatz gemäß BGV-C1 – für das Halten und das Bewegen von Lasten über Personen.

Optional:

- Doppelbremse
- Handbremslüftung
- Impulsgeber

